

# Accessoires

Huile LOCAFUSEE OIL **QUALITÉ PRO**

Cônes pour pousse-tubes

Lunette et sa visée

Graisseur de ligne



Rampe de lancement

Élargisseurs

Accessoires de traction

Flexibles

Systèmes de détection

# locafusee.com

Votre fusée 24/24h sur toute la France

LOCATION

VENTE

OCCASION

SAV / Entretien / Réparation

Fusées pneumatiques pour  
fonçage horizontal

Retrouvez nos produits sur  
[www.locafusee.com](http://www.locafusee.com)

**locafusee.com**  
Votre fusée 24/24h sur toute la France

205 Bld Marcel Cachin  
91430 Igny – France  
T: +33(0)1 64 48 73 69  
[info@locafusee.com](mailto:info@locafusee.com)  
[www.locafusee.com](http://www.locafusee.com)

Locafusee est une marque de la société MOST qui a pour dénomination sociale : Matériels et Outils pour le Sans Tranchée. MOST est une Sarl au capital de 15.000 Euros dont le siège social est situé 205, boulevard Marcel cachin, 91430 IGNY. Tél. : 01 69 33 17 39 - 01 64 48 73 69 - MOST est inscrite au RCS d'Evry sous le numéro B 414 026 963, son numéro de TVA intracommunautaire est FR72414026963.

Ne pas jeter sur la voie publique.

# Fusées pneumatiques pour fonçage horizontal

GARANTIE 2 ANS

30 À 50% D'ÉCONOMIE



## Les fusées Locafusee sont votre meilleur choix !

De conception simple, robuste et efficace, le nombre de pièces internes est réduit jusqu'à 2 fois moins que la concurrence. La technologie sans joints augmente la longévité de nos fusées ce qui nous permet de vous les garantir 2 ans.

Les fusées Locafusee ont un haut coefficient de rapport poids / puissance permettant de travailler avec des performances de haut niveau. Nous proposons également des systèmes de détection pour localiser les fusées en trajectoire et en profondeur, ainsi que les réseaux souterrains.

### LFF 45

TÊTE FIXE



Diamètre 45 mm  
Longueur 95 cm

Poids Flexible  
Débit

9.5 kg  
20 m 5/8"  
1000 l/min

Pour pose de réseaux jusqu'à 32 mm

### LFF 55

TÊTE FIXE



Diamètre 55 mm  
Longueur 120 cm


Poids Flexible  
Débit  
Élargisseur

14 kg  
20 m 5/8"  
1000 l/min  
65 mm

Pour pose de réseaux jusqu'à 40 mm

### LFF 55R

TÊTE FIXE



Diamètre 55 mm  
Longueur 120 cm


Poids Flexible  
Débit

15 kg  
20 m 5/8"  
1000 l/min

Pour pose de réseaux jusqu'à 40 mm

### LFF 65

TÊTE FIXE



Diamètre 65 mm  
Longueur 135 cm

Poids Flexible  
Débit  
Élargisseurs

24 kg  
20 m 3/4"  
1200 l/min  
80/100/120 mm

Pour pose de réseaux jusqu'à 50 mm

### LFF 70

TÊTE FIXE



Diamètre 70 mm  
Longueur 135 cm

Poids Flexible  
Débit  
Élargisseurs

28 kg  
20 m 3/4"  
1200 l/min  
80/100/120 mm

Pour pose de réseaux jusqu'à 55 mm

### LFF 70R

TÊTE ACTIVE



Diamètre 70 mm  
Longueur 144 cm

Poids Flexible  
Débit

29 kg  
20 m 3/4"  
1200 l/min

Pour pose de réseaux jusqu'à 55 mm

### LFF 75

TÊTE FIXE



Diamètre 75 mm  
Longueur 135 cm


Poids Flexible  
Débit  
Élargisseurs

28 kg  
20 m 3/4"  
1200 l/min  
80/100/120 mm

Pour pose de réseaux jusqu'à 63 mm

### LFF 95

TÊTE FIXE



Diamètre 95 mm  
Longueur 150 cm

Poids Flexible  
Débit  
Élargisseurs

54 kg  
20 m 1"  
2300 l/min  
130/146/160 mm

Pour pose de réseaux jusqu'à 80 mm

### LFF 95P

MARCHE ARRIÈRE GRAISSEUR TÊTE FIXE



Diamètre 95 mm  
Longueur 150 cm

Poids Flexible  
Débit

53 kg  
20 m 1"  
2300 l/min

Pour pose de réseaux jusqu'à 80 mm

### LFF 95PV

MARCHE ARRIÈRE GRAISSEUR TÊTE FIXE



Double diamètre 95/115 mm  
Longueur 152 cm

Poids Flexible  
Débit

58 kg  
20 m 1"  
2300 l/min

Pour pose de réseaux jusqu'à 95 mm

### LFF 95PR

MARCHE ARRIÈRE GRAISSEUR TÊTE ACTIVE



Diamètre 95 mm  
Longueur 160 cm

Poids Flexible  
Débit

60 kg  
20 m 1"  
2300 l/min

Pour pose de réseaux jusqu'à 80 mm

### LFF 95PW

MARCHE ARRIÈRE GRAISSEUR TÊTE FIXE



Double diamètre 95/140 mm  
Longueur 152 cm

Poids Flexible  
Débit

67 kg  
20 m 1"  
2300 l/min

Pour pose de réseaux jusqu'à 110 mm

### LFF 135P

MARCHE ARRIÈRE GRAISSEUR TÊTE FIXE



Diamètre 135 mm  
Longueur 188 cm  
Pour pose de réseaux jusqu'à 110 mm  
Pousse tube 159/219/273/324 mm

Poids Flexible  
Débit  
Élargisseur

128 kg  
20 m 1"1/4  
2800 l/min  
160/190/220 mm

### LFF 135PV

MARCHE ARRIÈRE GRAISSEUR TÊTE FIXE



Double diamètre 135/165 mm  
Longueur 188 cm

Poids Flexible  
Débit

140 kg  
20 m 1"1/4  
2800 l/min

Pour pose de réseaux jusqu'à 140 mm

### LFF 135PW

MARCHE ARRIÈRE GRAISSEUR TÊTE FIXE



Double diamètre 135/200 mm  
Longueur 188 cm

Poids Flexible  
Débit

159 kg  
20 m 1"1/4  
2800 l/min

Pour pose de réseaux jusqu'à 160 mm

### LFF 160PL

MARCHE ARRIÈRE GRAISSEUR TÊTE FIXE



Diamètre 160 mm  
Longueur 205 cm  
Pour pose de réseaux jusqu'à 140 mm  
Pousses tubes 219/273/324/406 mm

Poids Flexible  
Débit  
Élarg.

190 kg  
20 m 1.5"  
4800 l/min  
190/220/245/273 mm

### LFF 160PV

MARCHE ARRIÈRE GRAISSEUR TÊTE FIXE



Double diamètre 160/200 mm  
Longueur 205 cm

Poids Flexible  
Débit

214 kg  
20 m 1.5"  
4800 l/min

Pour pose de réseaux jusqu'à 180 mm

### LFF 185P

MARCHE ARRIÈRE GRAISSEUR TÊTE FIXE



Diamètre 185 mm  
Longueur 210 cm

Poids Flexible  
Débit

225 kg  
20 m 1.5"  
5000 l/min

Pour pose de réseaux jusqu'à 160 mm

### Pousse-tubes



Fonçage de tubes en acier  
de 80 à 1400 mm

Accessoires  
• Cônes  
• Sangles de tension  
• Elingues

### Compresseurs



Location  
Vente  
Occasion

• COMPAIR  
• ATLAS COPCO  
• INGERSOLL-RAND